



SISUSTUSTAPETIN ASENNUSOHJEET

VALMISTAUDU ETUKÄTEEN

1. Tapetille tarkoitettua liisteri/liima (noudata liisterin/liiman ohjeita)
2. 1 litra kylmää vettä
3. Lyijykynä
4. Sakset
5. Mittaustyökalut (viivain, mittanauha)
6. Pehmeä sienä tai tela

HUOM.

Emme suosittele tapetteja alueille, joiden ilmankosteus on erittäin matala ja ilman lämpötila on alle 10 ° C.

ENNEN KUIN ALOITAT

1. Valmistele valittu seinä. Seinäpinnan tulee olla puhdas, kuiva ja rasvaton (parhaat tulokset saavutetaan seinämällä, joka on päällystetty valkoisella maalilla). Kuitukangastapetti peittää pienet puutteet, mutta jos puutteet ovat syviä, se on täytettävä ennen tapetointia. Jos seinä on värikäs, on suositeltavaa peittää. Poista tarvittaessa edellinen tapetti.
2. Leikkaa tapetin rulla pisteviivaa pitkin.
3. Käännä rulla oikeassa järjestyksessä ja tarkista, onko kuvassa virheitä ja ovatko reunat sopusoinnussa toisiinsa. Jos huomaat ongelman, ota meihin yhteyttä.
4. Valmistele liisteri/ liima.
5. Leikkaa tapetin rulla pisteviivaa pitkin.

KIINNITYKSEN JÄLKEEN

- Varmista jälleen kerran, että taustakuva kiinnittyy seinään koko pinnan, että raidat asetettiin tasaisesti. Paras arviointi voidaan suorittaa noin 1-2 metrin etäisyydeltä.
- Silitä tapetti pehmeällä sienellä tai telalla varovasti. Taustakuvan alle saattaa jäädä vielä pieniä ilmakuplia, joita et voi poistaa, mutta niiden pitäisi kadota 1-3 päivän kuluessa.
- Älä yritä "auttaa" taustakuvan luonnollista kuivumisprosessia. Älä käytä laitetta, joka voisi kiihdyttää sitä. Vältä mahdollisuuksien mukaan voimakasta kuumentamista, varsinkin jos taustakuva levitettiin lämmityslaitteen läheisyyteen.



INFO@BIRO.FI



+358-45-1882909